

PROPORTIONALVENTILE**Proportionalventil Typ 68P**

68.038.30P

2/2-Wege Proportionalventil, Baubreite 15 mm, 2 verschiedene elektrische Anschlussmöglichkeiten. Die abhängig vom ansteigenden Eingangsstrom stetig wachsende Ventilöffnung ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung des Volumenstromes. Diese Proportionalität zwischen Eingangsstrom und Durchfluss erfolgt in Abhängigkeit der ventiltypischen Kennlinie und kann mit entsprechender Sensorik und Elektronik auch geregelt werden.



| BESCHREIBUNG | WERT |
|-----------------------------------|--|
| Funktion | 2/2-Wege NC |
| Druckbereich | 0 - 8 bar |
| Nennweite | 1.3 mm |
| Kv-Wert | 0.65 l/min |
| Baubreite | 15 mm |
| Betätigungsart | elektrisch betätigt |
| Einschaltdauer | 100 % ED |
| Elektrische Anschlussart | Steckerstifte / Pins |
| Medium | Gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Luft |
| Nennleistung | 4.2 W |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Pneumatischer Anschlussart | Flansch |
| Rückstellung | Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... +50 °C |
| Ventiltyp | Sitzventil |
| Werkstoffe | Sockel: Pocan, Dichtungen: NBR |
| Wirkungsweise | direktgesteuert |

Identnummer

195464

KONTAKT

Vertriebsteam Kendrion Malente

+49 (0) 4523 402-0

sales-ics@kendrion.com

PRODUKT

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/proportionalventile/6803830p>